

アクティブなデザインとスタイリッシュな色合いが、想像力を刺激します。奥行きを感じる立体的なテクスチャー、ツートンの織りなす色のコントラストとソフトでやさしい触感のコンビネーションは、様々な空間に新鮮なインスピレーションを与えます。

Ultrafabrics ウルトラファブリックス (アメリカ・日本)

# Ultratech™ Wired




531-3284  
管理番号S0124



531-3283  
管理番号S0125



531-6563  
管理番号S0126



531-9421  
管理番号S0127



531-4306  
管理番号S0128




531-5266  
管理番号S0129

## [ 原産国 / 日本 ]

耐アルコール性

耐次亜塩素酸ナトリウム

(次亜塩素酸水には対応していません。)



531-8236  
管理番号S0130



# Ultrafabrics®

## Ultratech™ Wired 7 colors



シリーズ  
Ultratech™ Wired



組成  
表皮：ポリウレタン100%  
基布：ポリエステル65%、レーヨン35%



原産国  
日本



生地幅  
137cm



摩耗  
ASTM D4157 (ワイゼンビーグ) 400,000回  
(BS) 2543 (マーチンデール) 200,000回



耐光性  
(JIS) K 6772 7.11 5



摩擦保証  
(JIS) 乾燥状態 5、濡れた状態 5



難燃性  
US Cal. Bull. 117-2013  
(ASTM) E84 (Adhered) - Class A  
(FMVSS) 302 100以下

[www.okamura.co.jp/](http://www.okamura.co.jp/)

### 取扱い上の注意

Ultrafabricsのウレタンレザーを安全にご使用いただくために、下記の説明を必ずお読みください。

### ウレタンレザーの特性について

- 本革やジーンズ等の染料を使用している異質の素材と接触させると、染料がウレタンレザーに移行し色移りが生じることがあります。
- 塩化ビニルレザーと長時間接触させると、塩化ビニルレザーに含まれる可塑剤の移行により、ウレタンレザーへの色移りが生じることがあります。

### 日常のお手入れについて

※ウレタンレザーのお手入れについては、巻末の「取扱い上の注意」内の「日常のお手入れについて」ビニルレザーを使用している製品」項目をご参照ください。また下記のお手入れの際のお願いについても併せてご確認ください。

### お願い

- 湿ったまま放置すると、劣化やカビ発生の原因となることがあります。
- 表面に直接アイロンがけをしたり、ストーブ等の過度な熱源に直接表面を当てますと、ツヤ変化・シボ変化・粘着・変色が生じることがあります。

※素材に関する一般的な注意、その他の特記事項については、巻末の「取扱い上の注意」頁をご覧ください。